



## Техническое описание

### art. 112 - KEIM Silikat-Kreiden

Силикатные мелки

#### 1. Описание продукта

KEIM Silikat-Kreiden это чисто неорганические мелки для живописи на минеральных основаниях внутри и снаружи.

#### 2. Области применения

KEIM Silikat-Kreiden подходят для любых слабо и среднешероховатых минеральных штукатурок и шпаклевок, натуральных камней, бетонов, терракоты и покрытия KEIM Purkristalat. Особенно хорошо зарекомендовали себя: KEIM Deckputz-historisch; KEIM Universalputz; KEIM Spachtel и KEIM Porosil-Spachtel.

#### 3. Свойства продукта

- стабильные к погодным изменениям;
- светоустойчивые;
- широкие дизайнерские возможности;
- беспроблемная корректировка до фиксации.

#### Состав:

Базовое вяжущее: жидкое калийное стекло, чисто неорганические добавки, высококачественные светоустойчивые пигменты.

#### 4. Указания по переработке

Гладкие штукатурные и бетонные поверхности перед рисованием с целью удаления цементного молочка, обработать KEIM Ätzflüsigkeit. Основание должно быть чистым, сухим, прочным, несущим, без пыли.

KEIM Silikat-Kreiden позволяют реализовывать широкий спектр возможностей в технике живописи. Фиксация готового рисунка сопоставима с А-техникой фиксации KEIM методом распыления (ручной распылитель или пистолет воздушного распыления). KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ распылять в виде мелкокапельного тумана/взвеси с расстояния в 50 см. Частота фиксации зависит от впитывающей способности основания и толщины нанесенного слоя.

Фиксировать в несколько приемов с интервалом минимум 30 мин. Корректировка рисунка возможна только до фиксации.

На плохо впитывающих и/или не на минеральных основаниях, вместо KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ использовать KEIM Silikat-Kreiden-

Unifix. При пастельном нанесении, с целью реализации разнообразных эффектов, можно использовать доработку живописи кистью с водой, губкой, ластиком.

#### Цвета:

обозначение цвета	соответствие цвету Keim
w/1	9872
c/1	9276
g/1	9001
g/2	9033
o/1	9049
o/2	9084
r/1	9162
r/2	9010
r/3	9200
r/4	9166
u/1	559
u/2	9102
u/3	514
gn/1	9004
gn/2	9385
gn/3	9402
gn/4	9005
v/1	543
b/1	9009
b/2	9448
b/3	540
gr/1	9514
gr/2	S 189
gr/3	S 183
gr/4	9541
s/1	9008

#### Указание:

KEIM Silikat-Kreiden в силу различного соотношения пигментов не имеют единого стандартного размера и как любые мелки являются хрупкими.

#### 5. Форма поставки:

Набор состоит из ящика с 28 четырехугольными мелками в 26 цветовых тонах и 3 упаковки по 1 л KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ. Поставка отдельных мелков возможна. KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ и KEIM Silikat-Kreiden-Unifix поставляются в упаковке 1 л.

#### 6. Хранение:

KEIM Silikat-Kreiden хранить в сухом месте,



оберегать от ударов. Фиксаторы содержать плотно закрытыми, беречь от мороза. Срок хранения KEIM Silikat-Kreiden-Unifix - 6 месяцев.

## 7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.  
(KEIM Silikat-Kreiden, KEIM Silikat-Kreiden-Unifix)

Код утилизации отходов (ЕС): 06 02 99.  
(KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ).

## 8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в боль-

шом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 02.  
См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения.

Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения.

С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

