



## Техническое описание

### art. 119 - KEIM Putzgrund

Грунтовочное средство для штукатурок Keim

#### 1. Описание продукта

KEIM Putzgrund это силикатное грунтовочное покрытие с шероховатой поверхностью, хорошим наполнением и кроющей способностью.

#### 2. Области применения

KEIM Putzgrund применяется внутри и снаружи, служит в качестве грунтовочного средства перед нанесением финишных штукатурок семейства Keim Brillanputz на старые и новые штукатурные слои групп PII и PIII, а так же на гипсовые штукатурки и гипсокартон во внутренних помещениях. KEIM Putzgrund уменьшает впитывающую способность основания и увеличивает открытое время для штукатурок Keim Brillanputz.

Шероховатая, способная к схватыванию, поверхность обеспечивает оптимальную переработку Keim Brillanputz даже на очень гладких основаниях. Кроме того KEIM Putzgrund может применяться перед нанесением штукатурного состава KEIM Indusil со структурой Rillen, при этом основание визуально не просматривается сквозь штукатурный слой.

#### 3. Свойства продукта

##### Технические характеристики:

- плотность: 1,42 г/см<sup>3</sup>
- сопротивление диффузии водяного пара:  $S_d \leq 0,02$  м

#### 4. Указания по переработке

##### Основание:

Основание должно быть ровным, несущим и сухим. Новые штукатурные основания должны полностью отвердеть на протяжении минимум 14 дней.

##### Переработка:

KEIM Putzgrund при необходимости можно разбавить KEIM Spezial-Fixativ (максимально 10%). Наносить на поверхность равномерно, при помощи макловицы или валика.

##### Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и осно-

вания  $\geq + 5$  °C.

**Расход:** примерно 0,3 кг/м<sup>2</sup>

**Очистка инструмента:** сразу после применения очистить большим количеством воды.

#### 5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 25 кг.

#### 6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

#### 7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

#### 8. Правила техники безопасности:

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-GP 01.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



**KEIMFARBEN**  
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16  
86420 Diedorf  
Tel. 0821 4802-0  
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6  
15926 Luckau  
Tel. 035456 676-0  
Fax 035456 676-38

[www.keimfarben.de](http://www.keimfarben.de)  
[info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)